

序号	产品型号	外径	内径	槽宽
1	HPT25*16*4.2	25	16	4.2
2	HPT32*21*4.2	32	21	4.2
3	HPT40*29*4.2	40	29	4.2
4	HPT50*39*4.2	50	39	4.2
5	HPT50*34.5*6.3	50	34.5	6.3
6	HPT55*44*4.2	55	44	4.2
7	HPT60*49*4.2	60	49	4.2
8	HPT63*52*4.2	63	52	4.2
9	HPT63*47.5*6.3	63	47.5	6.3
10	HPT70*54.5*6.3	70	54.5	6.3
11	HPT75*54*8	75	54	8
12	HPT80*59*8	80	59	8
13	HPT85*64*8	85	64	8
14	HPT90*69*8	90	69	8
15	HPT95*74*8	95	74	8
16	HPT100*79*8	100	79	8
17	HPT105*84*8	105	84	8
18	HPT110*89*8	110	89	8
19	HPT115*94*8	115	94	8
20	HPT120*99*8	120	104	8
21	HPT125*104*8	125	104	8
22	HPT130*109*8	130	109	8
23	HPT135*114*8	135	114	8
24	HPT140*119*8	140	119	8
25	HPT145*124*8	145	124	8
26	HPT150*129*8	150	129	8
27	HPT160*139*8	160	139	8
28	HPT170*149*8	170	149	8
29	HPT180*159*8	180	159	8
30	HPT200*179*8	200	179	8
31	HPT250*229*8	250	229	8
32	HPT300*272*9.5	300	272	9.5
33	HPT330*302*9.5	330	302	9.5
34	HPT350*322*9.5	350	322	9.5
35	HPT370*342*9.5	370	342	9.5
36	HPT400*372*9.5	400	372	9.5



HPT 活塞密封是一种双向作用的密封元件，由 1 个橡胶圈和 1 个密封环组成。密封环为开口式结构，安装沟槽轴向尺寸小，有效节省安装空间和制造成本。动静密封性都好，耐冲击负荷，耐磨性高，即使保压很长时间后，起动和运行的摩擦仍很低。

HPT 活塞密封现在市场上已经广泛应用，型号多，采购容易如推土机、挖掘机、装载机、液压闸门和农业机械等。

材料：橡胶圈-NBR 丁腈橡胶；密封环-填充改性的热塑性材料

工况条件				
可提供直径范围	压力范围	温度范围 °C	最高速度	工作介质
25~400mm	0~50MPa	-30~100	0.5m/s	常规液压油

注意事项：

- \* 安装沟槽需仔细去除毛刺并清洗干净，缸内经入口处应倒角。
- \* HPT 活塞密封的运动速度不得高于 0.5m/s 。

安装示意图：

